

Cryopak



K1 – Indicador de temperatura

Indicador electrónico de temperatura, con la opción de 1 o 2 alarmas

DEFINICIÓN

El K1 es un indicador electrónico de temperatura, con la opción de uno o dos umbrales de alarma. El objetivo de Cryopak de crear un indicador de temperatura "inteligente" está comprendido dentro de este bajo costo, un dispositivo simple de usar y preciso. A diferencia de los indicadores de tipo químico, los usuarios del K1 pueden tomar decisiones basadas en el estado del indicador con absoluta confianza. La programación del K1 se hace a las especificaciones de los clientes, con un rango operativo entre -40 °C y 80 °C. El K1 es un ajuste perfecto para las aplicaciones de entrega de última milla.

CARACTERÍSTICAS

- Con 1 o 2 umbrales de temperatura.
- Preprogramados a las especificaciones del cliente perfil compacto.
- Peso menos de 6 gramos.
- Contenido en bolsa impermeable
- No stop monitoreo
- 2 LEDs proporcionan estado instantáneo

ESPECIFICACIONES

Descripción	Especificaciones
Código de producto	K1-1 K1-2
Los umbrales de alarma	K1-1 Un umbral de temperatura K1-2 Dos umbral de temperatura
Sensor	Interno
Rango de temperatura	-40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)
Tiempo de respuesta del sensor	T90 de 5 minutos en el aire que se mueve
Ubicación del sensor	Interno
Opción de programa pre	Programado de fábrica
Comience Opción	Presionar el botón
Tamaño	40x50x3 mm (con funda)
Peso	6 gramos
Material de la Caja	Manga de plástico
Batería	3.0V
Índice de protección IP	IP 67
Otra certificación	ISO 9001 1: 2008, RoHS

Simple e
inteligente



Absoluta
Confianza



Vida útil
de la batería

Etapas	Situación	Tiempo
Vida útil	Sin uso	3 años
En uso	1 alarma/ 1 LED	2,5 años
	2 alarmas/ 2 LED	2 años
	3 alarmas/ 3 LED	2 años

